

室內空氣品質的重要性

近幾年霾害越來越嚴重，然而我們有八成以上的時間身處於室內，在密閉的空間，空氣汙染的程度更可達到室外環境的 100 倍之多，惡劣的室內空氣可能導致身體不適，健康欠佳(如頭痛、疲勞、皮膚過敏等)；而在工作間裡更會引致辦公效率低落，甚至影響生產率。因此 ” 空氣清淨系列 ” 改善您的室內空氣品質，使您擁有更舒適的健康環境。

清淨 除臭 抗菌



• 適用場所：沿海離岸室內變電站、醫院、賣場、餐廳、辦公室、住宅…。

成浩科電股份有限公司 WINTECH ELECTRIC CO.,LTD

THE BEST LIFE OF POWER

TEL : 886-2-8911-0833 FAX : 886-2-8911-0835 統編 : 28214242
www.wintech-pd.com.tw 台灣新北市新店區中興路 2 段 186 號 3F



WTiO2-RA1000

■ 規 格

一般規格		WTiO2-RA1000
電源 (耗電)		AC100~220V 1 ϕ 50/60Hz
最大耗電		20 W
靜電集塵效率(最小集塵粒徑)		>90% (PM 2.5)
降解有機化合物(如甲醛等)效率		>90%
殺菌效能		>95%
風量	最大處理風量	1000 CFM
	初 壓 損	3 mmAq 以下
樣 式		烤漆鋼板外殼，進出風側有風管頸 (ϕ 6"~ ϕ 12") 可供風管連接
尺寸(mm)		335 x 360 x 215
重 量		5.3 kg

1. 靜電集塵最小集塵粒徑可達PM0.3。
2. 雙端陶瓷紫外線殺菌燈(254光波長)(UVC)。
3. 清淨機外觀尺寸可搭配全熱交換器或外氣循環風車之外氣進風風管尺寸製作。



WTiO2UV-R700

■ 規 格

一般規格		WTiO2-R700 WTiO2-R1400	WTiO2UV-R700 WTiO2UV-R1400
電源 (耗電)		AC100~220V 1 ϕ 50/60Hz	
最大耗電		5 W	30 W
靜電集塵效率(PM 2.5)		>90%	-----
降解有機化合物(如甲醛等)效率		>90%	>90%
殺菌效能		>99%	>99%
風量	最大處理風量	300 - 1400 CFM	300 - 1400 CFM
	初 壓 損	3 mmAq 以下	0.5 mmAq 以下
樣 式		外殼採 SECC 鍍鋅鋼板製作, 進出風面各有一道光觸媒不鏽鋼濾網, 內置一組電源延伸插頭可供電給鄰機, 出風側有法蘭可供送風機回風箱連接	
尺寸(mm)		275x530/710/915/1200/1370/1620 620/1700x50	275x530/710/915/1200/1370/1620 /1700x90
重 量		2.0/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.2 kg	4.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10/10.4 kg

1. 靜電集塵最小集塵粒徑可達PM0.3。
2. 雙端陶瓷紫外線殺菌燈(254光波長) (UVC)。
3. 清淨機外觀尺寸可配合各廠牌小型送風機及全熱交換器製作。



TiO2-R2000A



TiO2UV-R2000A

■ 規 格

一般規格		WTiO2-R2000	WTiO2UV-R2000
電源 (耗電)		AC100~220V 1 ϕ 50/60Hz	
最大耗電		55 W	50 W
靜電集塵效率(PM2.5)		>90%	-----
降解有機化合物(如甲醛等)效率		>90%	>90%
殺菌效能		>99%	>99%
風量	最大處理風量	1000 - 2000 CFM	1000 - 2000 CFM
	初 壓 損	3.5 mmAq 以下	0.5 mmAq 以下
樣 式		外殼採 SECC 鍍鋅鋼板製作, 進出風面各有一道光觸媒不鏽鋼濾網, 內置一組電源延伸插頭可供電給鄰機, 框體兩組以上有公母頭可相互連接	
尺寸(mm)		595x295 / 495 / 595x90	595x295 / 495 / 595x50
重 量		3.5 / 5.5 / 6.5 kg	2.0 / 3.0 / 3.5 kg

1. 靜電集塵最小集塵粒徑可達PM0.3。
2. 雙端陶瓷紫外線殺菌燈(254光波長)(UVC)。
3. 特殊尺寸可另案設計。